

at work*
with
Camira

—
Synergy 170

2+2=24....say hello to Synergy 170, the panel partner to our popular wool rich upholstery fabric Synergy. With a palette of 24 carefully considered colours taken from our Synergy palette, this addition to the Synergy family offers solutions for interior fabric schemes where the total is more than the sum of the individual parts.

As with all members of the Synergy family, we have partnered with the international water aid charity Just a Drop. For every metre of fabric we sell we will make a contribution to a specific project around the world, helping to provide clean and safe water to those in need. Individually we are all just a drop, but together we create an ocean. This makes great Synergy.

Synergy 170



Level
LDP20



Serendipity
LDP08



Gather
LDP46



Loop
LDP18



Affix
LDP32



Summon
LDP45



Combo
LDP77



Work
LDP73



Mutual
LDP84



Share
LDP85



Process
LDP88



Fellowship
LDP66

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Support
LDP55



Regard
LDP54



Kinship
LDP56



Guild
LDP63



Pact
LDP53



Append
LDP49



Collaborate
LDP68




Group
LDP59



Chemistry
LDP35



Alike
LDP62



Sync
LDP69



Compound
LDP25

Synergy 170

LDP 0417

2+2=24...say hello to Synergy 170, the panel partner to our popular wool rich upholstery fabric Synergy. With a palette of 24 carefully considered colours taken from our Synergy palette, this addition to the Synergy family offers solutions for interior fabric schemes where the total is more than the sum of the individual parts.

As with all members of the Synergy family, we have partnered with the international water aid charity Just a Drop. For every metre of fabric we sell we will make a contribution to a specific project around the world, helping to provide clean and safe water to those in need. Individually we are all just a drop, but together we create an ocean. This makes great Synergy.



Technical information

UK

Composition

95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Environment

Certified to the EU Ecolabel

Width

170 cm minimum

Weight

400 g/m² ±5% (680 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000
Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (over 58 kg/m³
CMHR foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0
Optional: Please specify when ordering:
BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176 Medium Hazard when FR treated
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when
FR treated
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0
when FR treated
BS 5867-2 Type B Curtains & Drapes when
FR treated

*Note: Flammability performance is
dependent on components used.*

Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Acoustic Properties

Acoustically transparent, Acoustic graphs
available upon request.

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean
or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability
of results even from the same test sample. The
independent certificate of ≥100,000 cycles is
available on our website or from our customer
service team. Internally we also specify this product
at >100,000 cycles which we believe is realistic for
repeatability of testing. Please be aware that abrasion
testing alone is not a reliable indicator of the actual
wear performance of fabrics. We're so confident
in the durability of our products that we provide a
robust 10 year guarantee (full details available).
Please note that seam performance is dependent
on seam construction and needle and thread type.
We recommend that appropriate sewing advice
be taken.

Batch to batch variations in shade may occur
within commercial tolerances. We reserve the right
to alter technical specifications without notice. The
Unregistered Design Rights and the Copyright in
all designs are the exclusive property of Camira
Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamid

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel

Breite

170 cm nutzbare Breite

Gewicht

400 g/m² ±5% (680 g/ldf.M ±5%)

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥100,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (mit 58 kg/m³
CMHR Schaum)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0
Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR
ausgerüstet
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR
ausgerüstet
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn
mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0
wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2 Type B Curtains & Drapes wenn
mit FR ausgerüstet
*Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt
vom verwendeten Schaum ab.*

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Akustische Eigenschaften

Akustisch durchlässig, Akustische
Messwerte auf Anfrage.

Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle
Trockenreinigung. Alternativ dazu mit
einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst
bei gleichen Testmustern stark abweichende
Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen
Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren
erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst
oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir
auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren,
die in der Serienfertigung als realistisch
angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur
Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein
keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines
Betzugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit
unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10
Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von
der Nähfahne, der verwendeten Nadel und dem
Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche
durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten
und berechnen nicht zur Reklamation. Wir behalten
uns die Änderung technischer Spezifikationen vor.
Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte
der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum
der Camira Fabrics Limited.

Contact

UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
France/Belgium	+32 56 227 266
Germany:	+49 7031 60 84 30
Scandinavia:	+45 32 55 20 01
Netherlands:	+31 7361 25120
USA:	+1 616 288 0655
China:	+86 (0) 21 6133 1812

www.camirafabrics.com

F

Composition

95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Écologique

Avec le certificat EU Ecolabel

Largeur

170 cm minimum

Poids

400 g/m² ±5% (680 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*

Usage intense / garantie 10 ans. Certificat
indépendant ≥100,000 cycles Martindale

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (sur 58 kg/m³
CMHR mousse)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0
**Prière de le mentionner lors de la
commande:**
BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176 Medium Hazard si traitement FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si
traitement FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si
traitement FR
BS 5867-2 Type B Curtains & Drapes si
traitement FR
*Notez: Le comportement non-feu dépend
de la mousse utilisée.*

Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Propriétés Acoustiques

Acoustiquement transparent. Graphiques
acoustiques disponibles sur demande.

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec
professionnel. Autrement, essuyer avec un
tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent
une large variété de résultat final, parfois sur le
même échantillon de tissu. Le certificat indépendant
de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site
internet; vous pouvez également contacter notre
Service Clients. Nous validons également – en
interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après
nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une
continuité égale des résultats de tests. Merci de
noter que l'abrasion seule ne constitue pas un
indicateur de confiance dans la performance du tissu
à long terme. Nous avons une confiance absolue en
nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que
nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.
Veuillez noter que la performance du joint dépend
de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type
de fil utilisés.

une variation de couleurs peut provenir
(commercialement tolérable). Nous réservons le
droit de changer les spécifications techniques sans
préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés
et les droits d'auteur de tous les motifs sont la
propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

95% Lana Virgen, 5% Polyamid

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel

Ancho

170 cm mínimo

Peso

400 g/m² ±5% (680 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*

Garantía de 10 años con uso intenso
independientemente del certificado de
≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (con CMHR
58 kg/m³ de espuma)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0
**Con tratamiento adicional de foamizado
por favor especificar cuando se
requiere en el pedido:**
BS 5852 Ignition Source 5 estando con
tratamiento FR
BS 7176 Medium Hazard estando con
tratamiento FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0
estando con tratamiento FR
BS 5867-2 Type B Curtains & Drapes
estando con tratamiento FR
*Nota: El grado de Inflamabilidad depende
del tipo de foam utilizado.*

Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Acústico Propiedades

Acústicamente transparente, gráficos
disponibles bajo petición.

Limpieza

Limpiar con aspirador con regularidad.
Limpiar en seco, o bien lavar con un
pañó húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados
muy variables incluso con la misma muestra. El
certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está
disponible en nuestra web o se puede pedir al
Departamento Comercial. Internamente también
certificamos este producto >100,000 ciclos, que
creemos que es lo más realista posible en este
caso, con una repetición de resultados tan
dispares. Tenga en cuenta que el Test de
Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el
desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan
convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos,
que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles
completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura
depende de la construcción de la costura, además
de la aguja y del tipo de rosa. Le recomendamos
que se aconsejen para coser la costura.

las variaciones de lote a lote en la sombra se
puede producir dentro de tolerancias comerciales.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones
técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los
diseños no registrados y los derechos de autor en
todos los diseños son propiedad exclusiva de
Camira Fabrics Limited.

Camira fabrics are
brought to Australasia
by Textilia

at work*
with
Camira

at work*
with
Camira

camira

AUSTRALIA
telephone: 1800 173209
facsimilie: 1800 723264
web: atworkwithcamira.com
email: sales@atworkwithcamira.com
*at work is a brand of Textilia

NEW ZEALAND
telephone: +64 9 3685768
facsimilie: +64 9 3685769
web: textilia.co.nz
email: info@textilia.co.nz
*at work is a brand of Textilia